

R419-1

Wertschutzschrank



Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

Fassungsvermögen bis zu 20 Aktenordner.



Konstruktion

Korpus: mehrwandig 50 mm stark

Tür: mehrwandig 106 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II, inkl. 2 Schlüssel (Länge 135 mm) oder Elektronikschloss Stellar Basic VdS-Klasse II (Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset; Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen)

Beschlag/Griff: Hängegriff, 60 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts

Inneneinrichtung: Fachboden, Schlüsselhakenleiste

Verankerung: 1 Bodenbohrung, 1 Rückwandbohrung (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial

Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

R419-1

Wertschutzschrank



| Artikel | Modell | Außenmaße * | | | Innenmaße | | | Türdurchgang | | Verankerung | | Gewicht kg | Anzahl Fachböden | Anzahl Ordner | Volumen Liter | Haken- anzahl |
|---------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwand Anzahl | | | | | |
| 419100 | R419 100 | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 318 | 334 | 1 | 1 ** | 177 | 1 | 4 | 36 | 5 *** |
| 419101 | R419 101 | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 418 | 434 | 1 | 1 ** | 239 | 1 | 7 | 60 | 5 *** |
| 419102 | R419 102 | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 568 | 434 | 1 | 1 ** | 287 | 1 | 9 | 81 | 5 *** |
| 419103 | R419 103 | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 718 | 434 | 1 | 1 ** | 335 | 1 | 10 | 101 | 5 *** |
| 419104 | R419 104 | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 918 | 434 | 1 | 1 ** | 401 | 2 | 15 | 127 | 5 *** |
| 419105 | R419 105 | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 1068 | 434 | 1 | 1 ** | 450 | 2 | 18 | 148 | 5 *** |
| 419106 | R419 106 | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 1218 | 434 | 1 | 1 ** | 501 | 2 | 20 | 168 | 5 *** |

* Außenmaße ohne Griff, Schloss und Scharniere ** nicht durchgebohrt ***Hakenleiste zur Selbstmontage

Ausführung K (L1) Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau


Ausführung K (L2) Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau

Ausführung E (L1) Verschluss: Elektronischschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Ausführung E (L2) Verschluss: Elektronischschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Basic



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15



Elektronisches
Kombinationsschloss
B 30 (Ausser Art.
419100.00)



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.