



Versicherungsschutz:
 Einbruch / Diebstahl SE III
 € 100.000,-* gewerblich
 € 200.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.
 Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).
 Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!



SE III 120/0: Sonderausstattung mit Innenfach

Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreiferschiene verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten
- VdS-I-geprüftes und säurebeständiges Doppelbart-Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz









Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Fachböden
- Verstellmöglichkeit für Fachboden im Raster von 15mm
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung

- Serienmäßig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial (Modelle mit einem Gewicht unter 1000 kg)

Wertschutzschränke Euroguard SE III

Bestell-Nr.		Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
			Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
1101000080		SE III 69/0	690	620	580	510	450	340	1	78	400
1101000081		SE III 86/0	860	620	580	680	450	340	1	104	510
1101000082		SE III 103/0	1030	620	580	850	450	340	2	130	570
1101000083		SE III 120/0	1200	620	580	1020	450	340	2	156	630
1101000084		SE III 120/1	1200	825	700	1020	655	460	2	307	850
1101000085		SE III 138/1	1380	825	700	1200	655	460	3	361	950
1101000087		SE III 173/1	1730	825	700	1550	655	460	4	467	1150
1101000086		SE III 180/2	1800	1190	730	1620	1020	490	4	760	1450

 Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Durchgangshöhe	Türen
1807000116	Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel für SE III .../0	180	140	1
1807000117	Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel für SE III .../1	180	140	1
1807000391	Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel für SE III .../2	180	140	2
1807000075	Fachboden mit Bodenträger für SE III .../0			
1807000076	Fachboden mit Bodenträger für SE III .../1			
1807000077	Fachboden mit Bodenträger für SE III .../2			
1103000065	Ausziehbarer Fachboden für SE III .../0			
1103000070	Ausziehbarer Fachboden für SE III .../1			
1103000080	Ausziehbarer Fachboden für SE III .../2			
1807001067	Vorbereitung für EMA-Komplettausstattung einflügelig: EMA-Grundplatten und Bohrung für Kabelausführung			
1807001068	Vorbereitung für EMA-Komplettausstattung zweiflügelig: EMA-Grundplatten und Bohrung für Kabelausführung			
1807000572	Alarmkomplettausstattung für SE III einflügelig (anschlussfertig)			
1807000573	Alarmkomplettausstattung für SE III zweiflügelig (anschlussfertig)			
1807000551	Linksanschlag			

Verschlussvarianten (siehe Seite 3)


Grundausstattung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	A B C D E I
Zusätzlich zum DSS:	A C J



Massive Riegelbolzen




Separat verschließbares Innenfach



SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK

A



MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben

VERSCHLUSSTECHNIK



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO B / BR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Administrator-Code
- Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- Selo BR: vollredundant
- Zusätzliche Optionen auf Anfrage



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS GATOR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Managercode
- Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- 4-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum



TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PAXOS ADVANCE*

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C - VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D - VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

* Zusätzliche Optionen auf Anfrage



DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

- Zertifiziert nach EN 1300
- TSS, TSF, SE0, SE1, SEII Schlüssellänge: 120 mm
- SEIII Schlüssellänge: 170 mm
- SEIV- SEVKB Schlüssellänge: 175 mm
- Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm
- Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm

**Weitere Elektronikschlösser und
Elektronikschlossvarianten auf Anfrage**